



**SUPRA 850U**



集雪峰机组全部特性于一体的底置型机组  
专用于大中型冷藏货车

Supra850U是一款功能强大的底置型独立式货车冷藏机组，运行安静，冷量充足，稳定可靠。

为具有高大驾驶室的货车或具有升降功能厢体提供理想的解决方案，同时也适用于城市配送拖车。

Supra850U具有Supra系列的所有优点，并且运行更加安静，非常适用于市内配送。



### ■ 冷凝器

尺寸：1794 x 645 x 590 mm  
重量：463 kg

### ■ 制冷量

路用： 0℃：7525 W  
- 20℃：4685 W  
备电： 0℃：6570 W  
- 20℃：4030 W  
环境温度：+ 30℃  
(依据A.T.P. 标准测试)

### ■ 风量

2925 m³/h(不受机组高低速影响)



### ■ 蒸发器

尺寸：1450 x 752 x 219 mm  
重量：52kg

- ▶ 优异的防水性及防尘性为您的业务拓展解除后顾之忧。
- ▶ 性能稳定，品质优异，保证货物安全，降低运营费用。
- ▶ 运行安静，可全天候以及在噪音敏感的区域运行。
- ▶ 易于操作的EasyCOLD®微处理器控制系统，整机操作简单。
- ▶ 超薄蒸发器，增加货物运输量。

### T 型

HFC R404A环保制冷剂  
719cc三涡旋柴油发动机  
05k4 四缸压缩机  
备电电机  
备用电插头  
特殊低噪音控制系统  
自动热气加热和除霜  
手动除霜  
可视油表、防冻液表  
双视液镜，确定制冷剂液位  
空气、机油及柴油过滤器  
多V型皮带  
已装配附件包（电子油泵、油管、电源线）  
EasyCOLD®微处理器控制系统：  
- 自动开机/停机  
- 制冷-加热-除霜-自动开机-温度显示  
- 可调除霜间隔  
- 电瓶电压显示  
- 自动柴油机再启动  
- 驾驶室控制器：运行前自检，功能及参数设定

### 安全保护装置

备用电机过载保护  
备用电机短路保护  
防冻液高温保护  
低油压保护  
制冷系统高/低压保护  
储液器高压自泄阀

### 可选项及附件

送风温度探头控制，防止出风口附近货物冻坏  
电瓶  
电瓶盒  
90升或200升油箱  
自动相位调整  
燃油加热器  
控制器和电缆延长线  
机场安装组件  
控制器防水盒



TRANSCOLD

开利运输空调冷冻(中国) Carrier Transcold China

公司总部：中国上海市嘉定区叶城路1235号 邮编：201821 电话：021-69528107/69528214 传真：021-59165013  
客服中心：中国上海市嘉定区叶城路1235号 邮编：201821 电话：021-69528110 传真：021-65287015  
<http://www.carriertranscold.com.cn>

◆ 本公司保留改变产品设计权，如有变更，恕不通知

© CTC-BT-850U-0902



Carrier

A United Technologies Company